XT

CONCEPT PERUGINI SRL

MACCHINE AGRICOLE

XT-YT

TRINCIATRICI
FLAIL MOWERS
BROYEURS
SCHLEGELHÄCKSLER

Un perfetto taglio professionale

A perfect professional cut

Une coupe professionnelle impeccable

Eun perfekter und professioneller Schnitt

MANUTENZIONE - GROUNDCARE - ENTRETIEN - LANDSCHAFTSPFLEGE

XT-YT

- Con spostamento idraulico di serie, cofano regolabile e rullo posteriore, la piccola trinciatrice YT consente un gravoso uso professionale con trattori di limitata potenza.
- *With hydraulic side shift, adjustable tailgate and rear roller, the YT flail mower is the versatile solution for heavy professional work*
- Equipé de déportement hydraulique de série, capot arrière déplaçable en hauteur et rouleau arrière, le broyeur léger YT est la solution la plus éclectique pour l'usage professionnel lourd avec microtracteurs.
- *Mit standard hydraulischem Veschiebung, verstellbarem Auswurfdeckel und hinterem Stützwalze ausgestattet, ist der leichte Häcksler YT der vielfächerer Lösung für schwersten professionellen Arbeitseinsätze auch mit Kompaktschlepper.*

- Rotore di largo diametro con martelli stampati per i lavori più gravosi e la finitura dei prati.
- *Large diameter rotor shaft fitted with heavy duty forged hammer flails can work in the most demanding conditions and leave a very good finish on grass.*
- Rotor de grand diamètre équipé de marteaux forgés pour les travaux les plus difficiles et l'entretien des pelouses.
- *Hochleistungsrotor mit großem Durchmesser ist mit robusten Schlegelhämmern aus- gestattet für schwere Arbeiten und zur Rasenreinigung.*

YT

Con spostamento idraulico di serie Dèporcement hydrauhque de serie
Wfch hydrautic side shift Mtt standard hydraulischem Veschiebung

- Spostamento laterale idraulico di 300 mm per superare agevolmente gli ostacoli.
- 300mm hydraulic side shift to access the most difficult areas.
- Déportement latéral hydraulique de 300 mm pour les environnements les plus extrêmesHydraulische.
- Seitverschiebung von 300 mm für Bodenunebenheiten

***Con** semplici operazioni puo' essere attaccato al trattore.....*

***In** a few minutes the machine can be set to be used on the tractor as.....*

***Avec** simples operations il peut etre attachè au tracteur.....*

In einfacher Weise an den Schlepper anzuhängen.....

POSTERIORMENTE..
REAR MOUNTED...
A' L'ARRIERE....
HINTEN.....

LA MACCHINA PUO' ESSERE USATA CENTRALE O SPOSTATA DI 15 CM.

THE HEAD STOCK CAN BE CENTRAL OR 15cms. OFF SET

LA MACHINE PEUT ETRE UTILISEE CENTRALE OU DEPLACEE DE 15 cm.

15 cm

DIE MASCHINE KANN AUCH IN DER MITTE ANGEWENDET ODER 15 CM VERSCHOBEN WERDEN.

.. *FRONTALMENTE*
... FRONT MOUNTED
.... DEVANT
..... VORNE

SCARIFICATORE - SCARIFIER
SCARIFICATEUR - VERTIKUTIERENFUNKTION



COLTELLI SCARIFICATORI

SCARIFYING BLADES



COUTEAUX SCARIFICATEURS

VERTIKUTIEREN-KLINGEN

MODELLO	kW	HP	cm	cm	nr	Kg
XT 125	9-18	12-25	125	140x78x70	18	185
XT 140	9-18	12-25	135	152x78x70	20	210
XT 165	9-18	12-25	165	175x78x70	22	241
YT 140	9-18	12-25	135	152x78x70	20	230
YT 165	9-18	12-25	165	175x78x70	22	250

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicative e non impegnative. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding.
Les données, les caractéristiques et les illustrations sont fournis simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

CONCEPT S.R.L. MACCHINE AGRICOLE FERUGINI

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727
Email: sales@conceptagri.com